

Akciová ponuka

Platná od 1. 7. – 22. 8. 2014

VIESMANN
climate of innovation

Cenová informácia k letnej akciovej ponuke



Pre letné obdobie sme pripravili atraktívnu ponuku kotlov, solárnych systémov ako aj rozsiahleho príslušenstva, ktorá pokrýva široké spektrum produktov. Takto máte možnosť podporiť a motivovať svojich potenciálnych zákazníkov k rozhodnutiu sa pre realizáciu vykurovania **práve teraz!**

V tejto cenovej informácii vám predstavujeme akciovú ponuku, ktorú sme pripravili na obdobie **od 1. júla do 22. augusta 2014** pre podporu vašich obchodných aktivít.

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.

5 rokov záruka

na kondenzačné kotly do 35 kW

10 rokov záruka

na teplotýmenné plochy Inox-Radial



Vitopend 100-W

Popis Menovitý tepelný výkon kW Vyhotovenie	80/60 °C	10,7 – 24,8 Turbo	10,5 – 24,0 Komin	Mat. sk. 25
Vitopend 100-W Nástenný vykurovací kotol na plyn pre prevádzku nezávislú/závislú na vzduchu v miestnosti, vrátane jednotlivých armatúr, plynového kohúta, zásobníka Vitocell 100-W, objem 100 l a snímača teploty zásobníka		WH1D445 1.380,-	WH1D447 1.306,-	Obj. č. Eur



Vitodens 100-W

Popis Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	6,5 – 19,0 5,9 – 17,3	6,5 – 26,0 5,9 – 23,7	8,8 – 35,0 8,0 – 31,9	Mat. sk. 25
Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W typ WB1C vrátane: pripájacích armatúr a plynového kohúta, snímača teploty zásobníka a zásobníka Vitocel 100-W, objem 100 l		WB1C332 1.820,-	WB1C333 1.908,-	WB1C334 1.940,-	Obj. č. Eur



Vitodens 111-W

Popis Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	6,5 – 19,0 5,9 – 17,3	6,5 – 26,0 5,9 – 23,7	8,8 – 35,0 8,0 – 31,9	Mat. sk. 25
Vitodens 111-W Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s integrovaným 46-litrovým nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.		B1LB024 1.749,-	B1LB025 1.778,-	B1LB026 1.832,-	Obj. č. Eur




Vitodens 200-W

Popis Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	3,2 – 13,0 2,9 – 11,8	3,2 – 19,0 2,9 – 17,2	5,2 – 26,0 4,7 – 23,7	5,2 – 35,0 4,7 – 31,7	Mat. sk. 50
Vitodens 200-W Kondenzačný plynový vykurovací kotol Vitodens 200-W s vysokoúčinným obehovým čerpadlom, snímačom teploty zásobníka, montážnou pomôckou, vrátane regulácie Vitotronic 100, typ HC1B pre prevádzku s konštatnou teplotou s izbovým termostatom Vitotrol 100, typ UTDB						
■ so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG objem 100 l		B2HA357 1.977,-	B2HA358 2.151,-	B2HA640 2.227,-	B2HA641 2.407,-	Obj. č. Eur
Vitodens 200-W Kondenzačný plynový vykurovací kotol Vitodens 200-W s vysokoúčinným obehovým čerpadlom, snímačom teploty zásobníka, s montážnou pomôckou, vrátane Vitotronic 200, typ HO1B pre ekvitermickú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-A						
■ so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG objem 100 l		B2HA365 2.200,-	B2HA366 2.374,-	B2HA648 2.450,-	B2HA649 2.630,-	Obj. č. Eur



Vitodens 300-W + Vitocom 100 typ LAN1



Vitosol 100-F



Vitosol 200-F



Vitocal 200-S

Ku každej balíkovej zostave **Vitodens 300-W** (viď. kompaktný cenník, str. 12) (platí tiež pri objednávke samotného kotla s príslušenstvom: zásobníkový ohrievač, montážna pomôcka, prepojovacia sada kotol-zásobník, diaľkové ovládanie) resp. ku každému kompaktnému kotlu **Vitodens 333-F / 343-F** (viď. kompaktný cenník str. 13) bude zadarmo dodaný 1 ks **Vitocom 100 typ LAN1** (obj. č. Z011389), 1 ks spojovací kábel LON (dĺžka 7 m, obj. č. 7143495) a 1 ks koncový odpor LON (obj. č. 7143497).

Popis			Mat. sk. 50
Pre zostavy s Vitocell 100-W, typ CVB			
Doplňkový balík Vitosol 100-F pozostáva z: 2 kolektorov Vitosol 100-F, typ SV1A/SH1A, plocha absorbéra 4,6 m ² , solárnej expanznej nádoby (25/40 l), nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení, teplotnosného média (25 l), čerpacou stanicou Solar-Divicon s integrovaným solárnym modulom SM1 , odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom	typ SV1A	SK04313	Obj. č. 1.675,- Eur
	typ SH1A	SK04323	Obj. č. 1.700,- Eur
Doplňkový balík Vitosol 100-F pozostáva z: 2 kolektorov Vitosol 100-F, typ SV1A/SH1A, plocha absorbéra 4,6 m ² , solárnej expanznej nádoby (25/40 l), nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení, teplotnosného média (25 l), čerpacou stanicou Solar-Divicon s integrovanou solárnou reguláciou Vitosolic 100 , odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom	typ SV1A	SK04314	Obj. č. 1.675,- Eur
	typ SH1A	SK04324	Obj. č. 1.700,- Eur

Je potrebné objednať príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu podľa voľby. Viď strana 20 – 21 v kompaktnom cenníku.

Popis	Farba zásobníka		Mat. sk. 50
	strieborná	biela	
Solárna zostava na ohrev pitnej vody , pozostáva z: 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SVK s plochou absorbéra 4,0 m² , bivalentného zásobníkového ohrievača vody Vitocell 100-B/-W, 250 l , s integrovanou čerpacou stanicou Solar Divicon vrátane 3-stupňového/vysoko účinného obehového čerpadla , solárnej expanznej nádoby 18 l, modulu solárnej regulácie SM1 , odlučovača vzduchu, teplotnosného média, plniacej armatúry	obehové čerpadlo: 3-stupňové	SK03486 2.329,-	SK03490 2.329,- Obj. č. Eur
	obehové čerpadlo: s reguláciou otáčok	SK03488 2.373,-	SK03492 2.373,- Obj. č. Eur
Solárna zostava na ohrev pitnej vody , pozostáva z: 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SVK s plochou absorbéra 4,0 m² , bivalentného zásobníkového ohrievača vody Vitocell 100-B/-W, 250 l , s integrovanou čerpacou stanicou Solar Divicon vrátane 3-stupňového/vysoko účinného obehového čerpadla , solárnej expanznej nádoby 18 l, regulácie Vitosolic 100, typ SD1 , odlučovača vzduchu, teplotnosného média, plniacej armatúry	obehové čerpadlo: 3-stupňové	SK03485 2.329,-	SK03489 2.329,- Obj. č. Eur
	obehové čerpadlo: s reguláciou otáčok	SK03487 2.373,-	SK03491 2.373,- Obj. č. Eur


Upevňovacia sada podľa voľby (viď. strana 19 v kompaktnom cenníku) zadarmo.

Popis	A2/W35	9,0 (5,0 – 11,9)	Mat. sk. 50
Menovitý tepelný výkon kW	A7/W35	10,7 (5,0 – 14,6)	
Vitocal 200-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku	Z012094 6.734,-	Z012095 7.269,-	Obj. č. Eur Mat. sk. 40
Vitocal 200-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku, zásobníka Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 l , diaľkového ovládania Vitotrol 200-A , expanznej nádoby s objemom 25 l	Z012458 7.351,-	Z012459 7.827,-	Obj. č. Eur
Vitocal 222-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S typ AWT-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku a s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 170 l	Z012096 7.675,-	Z012097 8.210,-	Obj. č. Eur
Vitocal 242-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S typ AWT-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku a s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 220 l , na ktorý je možné pripojiť aj solárny systém	Z012098 8.176,-	Z012099 8.712,-	Obj. č. Eur



AquaHome 20-N


Popis		Mat. sk. 30
AquaHome 20-N Zostava na zmäkčenie vody pre rodinné domy, max. prietok: 2,0 m³/h , max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 4200 l. Pozostáva z úpravne vody AquaHome 20-N, 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg), testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody, mechanického filtra Epuroit I25-50	ZK01180 806,-	Obj. č. Eur
AquaHome 30-N Zostava na zmäkčenie vody pre väčšie rodinné domy, max. prietok: 2,8 m³/h , max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 6100 l. Pozostáva z úpravne vody AquaHome 30-N, 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg), testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody, mechanického filtra Epuroit I25-50	ZK01710 980,-	Obj. č. Eur



Vykurovacie telesá

Popis	Konštrukčná výška vykurovacieho telesa					Mat. sk. 25
	300	400	500	600	900	
Motážne príslušenstvo						
Rýchломontážna sada Pozostáva z 2 konzól, 4 skrutiek a 4 hmoždínok	7513065 7,80	7513066 7,80	7513067 7,80	7513068 7,80	7513069 7,80	Obj. č. Eur

Počas trvania akcie bude dodávaná **jedna** príslušná **rýchломontážna sada** (podľa výšky) **ku** každému dodanému **vykurovaciemu telesu Viessmann zadarmo**.



Systémová doska

Popis		Mat. sk. 25
Systémová doska NM 50/30 , celková plocha 10,08 m ² ■ max. prevádzkové zaťaženie: 5 kN/m ²	7452295 102,-	Obj. č. Eur

VISSMANN

climate of innovation