

VIESSMANN

climate of innovation

Letná akciová ponuka



Letná akciová ponuka
Od 1. júla do 22. augusta 2014

5 rokov záruka
na kondenzačné kotly do 35 kW

10 rokov záruka
na teplovýmenné plochy Inox-Radial

Letná akciová ponuka

VIESSMANN

Vymeňte starý kotol za nový

S cieľom zabezpečiť pre užívateľov zariadení Viessmann nadštandardné služby, spoľahlivosť, efektívnosť prevádzky ako aj mimoriadne atraktívne ceny sme pripravili na obdobie **od 1. júla do 22. augusta 2014** hneď niekoľko mimoriadnych stimulov s dôrazom na modernizáciu.

Všetky akcie vám prinášajú možnosť získať najmodernejšiu vykurovaciu techniku a zároveň veľmi atraktívne podmienky pre jej obstaranie:

- ceny obľúbených kompaktných nástenných kotlov **Vitodens 111-W** s integrovaným nerezovým zásobníkovým ohrievačom **o objeme 46 l, znížené až o 10 %**,
- atraktívne **solárne systémy Vitosol 100-F** pre doplnenie do vášho aktuálneho vykurovacieho systému, osadeného bivalentným zásobníkom **znížené až o 18 %**,
- pre tých, ktorí sa rozhodnú pre solárny ohrev pitnej vody prostredníctvom balíkových zostáv **Vitosol 200-F, typ SVK** so zásobníkovým ohrievačom **Vitocell 100** o objeme **250 l** získavajú v čase trvania akcie **upevňovaciú sadu** na strechu **zadarmo**,
- ku každej balíkovej zostave plynového kondenzačného kotla **Vitodens 300-W** resp. kompaktného kotla **Vitodens 333-F a 343-F získate** komunikačné rozhranie **Vitocom 100 typ LAN1** pre ovládanie prostredníctvom chytrého telefónu,
- zvýhodnené ceny na splitové tepelné čerpadlo **Vitocal 200-S / 222-S / 242-S** o výkone **7,5 a 9,0 kW**,
- **5-ročná záruka** na všetky kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW v spojení s komplexnými službami Viessmann,
- **10-ročná záruka** na teplovýmenné plochy Inox-Radial z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele.

Vitodens 111-W



Atraktívny kompaktný plynový kondenzačný kotol Vitodens 111-W prináša komfort teplej vody ako pri kotloch so zásobníkovým ohrievačom o objeme až 150 l pri kompaktných rozmeroch len o málo väčších ako u kondenzačného nástenného kotla (š: 600 x h: 480 x v: 900 mm). Tak šetrí miesto a teraz aj investičné náklady až 10 %.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
B1LA024	Nástenný plynový kompaktný kotol Vitodens 111-W typ B1LA, 6,5 až 19,0 kW , pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti, s integrovaným nerezovým zásobníkovým ohrievačom pre ohrev pitnej vody o objeme 46 l	2.098,80
B1LA025	Nástenný plynový kompaktný kotol Vitodens 111-W typ B1LA, 6,5 až 26,0 kW , pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti, s integrovaným nerezovým zásobníkovým ohrievačom pre ohrev pitnej vody o objeme 46 l	2.133,60
B1LA026	Nástenný plynový kompaktný kotol Vitodens 111-W typ B1LA, 8,8 až 35,0 kW , pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti, s integrovaným nerezovým zásobníkovým ohrievačom pre ohrev pitnej vody o objeme 46 l	2.198,40

Vitodens 300-F / 333-F / 343-F
Vitocom 100 typ LAN1



Pre tých, ktorí hľadajú špičkovú vykurovaciu techniku sme pripravili akciovú ponuku na naše high-tech kotly Vitodens 300-W resp. ich kompaktné varianty Vitodens 333-F alebo 343-F s integrovaným zásobníkovým ohrievačom o objeme 100 resp. 200 l. Počas trvania letnej akcie získa nový majiteľ tohto výnimočného kotla komunikačné rozhranie Vitocom 100 typ LAN1. Vďaka nemu môžete pripojiť svoj kotol na internet a ovládať ho z ktoréhokolvek miesta na svete prostredníctvom aplikácie Vitotrol App zo svojho chytrého telefónu.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
B3HA088	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 300-W typ B3HA, 1,9 až 19 kW , vrátane: ekvitermickej regulácie Vitotronic 200 , zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 120 l , prepovacej sady kotol-zásobník, diaľkového ovládania Vitotrol 200A	4.440,00
B3HA095	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 300-W typ B3HA, 1,9 až 19 kW , vrátane: ekvitermickej regulácie Vitotronic 200 , bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 300 l , prepovacej sady kotol-zásobník, diaľkového ovládania Vitotrol 200A	4.915,20



Vitosol 100-F



Plochý kolektor Vitosol 100-F pre ohrev teplej vody a letných bazénov. Selektívne povrchovo upravený absorbér je vyhotovený v meandrovej forme a zabezpečuje tak rovnomerné a spoľahlivé odvádzanie tepla z celého kolektora. Tým sa zaručí trvalo vysoký stupeň účinnosti a vysoké využitie solárnej energie.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
SK04314	Príplatková solárna zostava pre kotle s 300 litrovým bivalentným zásobníkovým ohrievačom vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 100-F typ SV1A (celková plocha 4,6 m ²), príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (25 l), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušením, prípojných vedení, teplonosného média (25 l),	2.010,00
SK04313	a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.010,00
SK04324	Príplatková solárna zostava pre kotle s 300 litrovým bivalentným zásobníkovým ohrievačom vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 100-F typ SH1A (celková plocha 4,6 m ²), príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (40 l), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušením, prípojných vedení, teplonosného média (25 l),	2.040,00
SK04323	a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.040,00

Vitosol 200-F



Balíkové zostavy plochého solárneho kolektora Vitosol 200-F typ SVK pre ohrev pitnej vody. Selektívne povrchovo upravený absorbér je vyhotovený v meandrovej forme a zabezpečuje tak rovnomerné a spoľahlivé odvádzanie tepla z celého kolektora. Tým sa zaručí trvalo vysoký stupeň účinnosti a vysoké využitie solárnej energie. Počas trvania akcie upevňovacia sada kolektorov na strechu v cene zostavy.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
SK03489 SK03490	Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), bivalentného zásobníkového ohrievača Vitecell 100-W , objem 250 l , farba biela , príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu so stupňovitým obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 l), prípojných vedení, teplotného média (20 l), a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.794,80 2.794,80
SK03491 SK03492	Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), bivalentného zásobníkového ohrievača Vitecell 100-W , objem 250 l , farba biela , príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko účinným obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (40 l), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušením, prípojných vedení, teplotného média (25 l), a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.847,60 2.847,60
SK03485 SK03486	Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), bivalentného zásobníkového ohrievača Vitecell 100-B, objem 250 l , farba strieborná , príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu so stupňovitým obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 l), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušením, prípojných vedení, teplotného média (20 l), a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.794,80 2.794,80
SK03487 SK03488	Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), bivalentného zásobníkového ohrievača Vitecell 100-B, objem 250 l , farba strieborná , príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko účinným obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 l), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušením, prípojných vedení, teplotného média (20 l), a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.847,60 2.847,60

Vitocal 200-S



Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S je určené na vykurovanie a ohrev pitnej vody predovšetkým do novostavieb ale aj pre modernizáciu s bivalentnou prevádzkou. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú navzájom prepojené dvomi zaizolovanými medenými rúrkami. Vonkajšiu jednotku je možné inštalovať buď na zem alebo na obvodovú stenu budovy. Vnútorňá jednotka je určená pre inštaláciu na stenách v technických miestnostiach. Ako záložný zdroj slúži elektrický prietokový ohrievač vykurovacej vody s výkonom 9 kW. Kompresor a ventilátor vo vonkajšej jednotke umožňujú plynulú reguláciu otáčok.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
Z012094	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C10, výkon 7,5 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku	8.080,80
Z012095	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C13, výkon 9,0 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku	8.722,80
Z012458	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C10, výkon 7,5 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a snímačom vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, vrátane zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 l , diaľkového ovládania Vitotrol 200-A , expanznej nádoby, objem 25 l	8.821,20
Z012459	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C13, výkon 9,0 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a snímačom vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, vrátane zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 l , diaľkového ovládania Vitotrol 200-A , expanznej nádoby, objem 25 l	9.392,40

Vitocal 222-S
Vitocal 242-S



Kompaktné reverzibilné tepelné čerpadlo Vitocal 222-S / 242-S vzduch/voda je určené na vykurovanie a ohrev pitnej vody predovšetkým do novostavieb, ale aj pre modernizáciu s bivalentnou prevádzkou. Na ohrev pitnej vody je určený integrovaný zásobník teplej pitnej vody a ako záložný zdroj slúži 9 kW elektrický prietokový ohrievač vykurovacej vody. Vďaka pôdorysným rozmerom 600x680 mm šetrí miesto potrebné k inštalácii. Toto tepelné čerpadlo navyše umožňuje aj funkciu chladenia v letnom období. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú navzájom prepojené dvomi zaizolovanými medenými rúrkami. Vonkajšiu jednotku je možné inštalovať buď na zem alebo na obvodovú stenu budovy. Vnútorná – stacionárna jednotka – je určená pre inštaláciu v technických miestnostiach.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
Z012096	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S typ AWT-AC 221.B10, výkon 7,5 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku. Tepelné čerpadlo má integrovaný zásobník TÚV o objeme 170 l	9.210,00
Z012097	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S typ AWT-AC 221.B13, výkon 9,0 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku. Tepelné čerpadlo má integrovaný zásobník TÚV o objeme 170 l	9.852,00
Z012098	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S typ AWT-AC 241.B10, výkon 7,5 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku. Na integrovaný zásobník TÚV o objeme 220 l je možné napojiť solárny systém	9.811,20
Z012099	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S typ AWT-AC 241.B13, výkon 9,0 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku. Na integrovaný zásobník TÚV o objeme 220 l je možné napojiť solárny systém	10.454,40



climate of innovation

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk

9449 983-7 SK 06/2014
Právo na zmeny vyhradené

Vaša odborná kúrenárska firma: