

Akciová ponuka

Platná od 25. 8. – 30. 11. 2014

VIESMANN
climate of innovation

Cenová informácia k akciovej ponuke – sezóna 2014



Pre hlavnú odbytovú sezónu sme pripravili atraktívnu ponuku kotlov, a to najmä výpredaj aktuálnej rady **Vitodens 100-W, 111-W** so štandardným termostatom (platí len do vypredania zásob) ako aj atraktívne kompaktné kotly **Vitodens 222-F**. Ponuku doplnia rozsiahle príslušenstvo, ktoré pokrýva široké spektrum produktov. Sme presvedčení, že v tejto širokej ponuke si každý váš potenciálny zákazník nájde to, čo ho osloví a tak budete mať úspešnú hlavnú odbytovú sezónu.

V tejto cenovej informácii vám predstavujeme akcióvu ponuku, ktorú sme pripravili na obdobie **od 25. augusta do 30. novembra 2014** pre podporu vašich obchodných aktivít.

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené inak, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.

5 rokov záruka
na kondenzačné kotly do 35 kW

10 rokov záruka
na teplovýmenné plochy Inox-Radial



Vitopend 100-W

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	80/60 °C	10,7 – 24,8 Turbo	10,5 – 24,0 Komin	Mat. sk. 25
Vitopend 100-W Nástenný vykurovací kotol na plyn pre prevádzku nezávislú/závislú na vzduchu v miestnosti, vrátane jednotlivých armatúr, plynového kohúta, zásobníka Vitocell 100-W, objem 100 l a snímača teploty zásobníka					
■ snímača teploty zásobníka			WH1D445 1.297,-	WH1D447 1.228,-	Obj. . . Eur
■ izbového termostatu Vitotrol 100, typ UTDB ■ snímača teploty zásobníka			WH1D446 1.354,-	WH1D448 1.286,-	Obj. . . Eur

Platná do 30. 11. 2014, resp. do vypredania zásob.



Vitodens 100-W

Popis	Menovitý tepelný výkon	50/30 °C	6,5 – 19,0	6,5 – 26,0	8,8 – 35,0	Mat. sk. 25
		80/60 °C	5,9 – 17,3	5,9 – 23,7	8,0 – 31,9	
Plynový kondenzačný kombinovaný kotol Vitodens 100-W, pre prevádzku závislú a nezávislú na vzduchu v miestnosti			–	WB1C091 1.360,-	WB1C092 1.410,-	Obj. . . Eur
Plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W, pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti			WB1C088 1.331,-	WB1C089 1.423,-	WB1C090 1.457,-	Obj. . . Eur
Popis	Menovitý tepelný výkon	50/30 °C	6,5 – 19,0	6,5 – 26,0	8,8 – 35,0	Mat. sk. 25
		80/60 °C	5,9 – 17,3	5,9 – 23,7	8,0 – 31,9	
Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W typ WB1C vrátane: pripájacích armatúr a plynového kohúta, snímača teploty zásobníka a zásobníka Vitocell 100-W, objem 100 l			WB1C332 1.674,-	WB1C333 1.753,-	WB1C334 1.785,-	Obj. . . Eur
Vitodens 100-W Plynový kondenzačný vykurovací kotol vrátane pripájacích armatúr, izbového termostatu Vitotrol 100 typ UTDB pre prevádzku na konštantnú teplotu a:						
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 100 litrov ■ snímača teploty zásobníka			WB1C329 1.720,-	WB1C330 1.800,-	WB1C331 1.829,-	Obj. . . Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 120 litrov ■ prepojovacej sady kotol-zásobník			WB1C093 1.979,-	WB1C094 2.059,-	WB1C095 2.088,-	Obj. . . Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 150 litrov ■ prepojovacej sady kotol-zásobník			WB1C096 2.037,-	WB1C097 2.118,-	WB1C098 2.147,-	Obj. . . Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 300 litrov , typ CVB ■ prepojovacej sady kotol-zásobník			WB1C099 2.453,-	WB1C100 2.531,-	WB1C101 2.558,-	Obj. . . Eur
Vitodens 100-W Plynový kondenzačný vykurovací kotol vrátane pripájacích armatúr, prepojovacej sady kotol/zásobník , izbového termostatu Vitotrol 100, typ OT a snímača vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku a:						
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 120 litrov			WB1C245 2.043,-	WB1C246 2.121,-	WB1C247 2.151,-	Obj. . . Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 150 litrov			WB1C248 2.100,-	WB1C249 2.180,-	WB1C250 2.209,-	Obj. . . Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 300 litrov , typ CVB			WB1C251 2.526,-	WB1C252 2.605,-	WB1C253 2.632,-	Obj. . . Eur

Platná do 30. 11. 2014, resp. do vypredania zásob.



Vitodens 111-W

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	6,5 – 19,0 5,9 – 17,3	6,5 – 26,0 5,9 – 23,7	8,8 – 35,0 8,0 – 31,9	Mat. sk. 25
Vitodens 111-W Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s integrovaným 46-litrovým nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.			B1LA024 1.749,-	B1LA025 1.778,-	B1LA026 1.832,-	Obj. . Eur

Platná do 30. 11. 2014, resp. do vypredania zásob.



Vitodens 222-F

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	3,2 – 13,0 2,9 – 11,8	3,2 – 19,0 2,9 – 17,2	5,2 – 26,0 4,7 – 23,7	5,2 – 35,0 4,7 – 31,7	Mat. sk. 20
Vitodens 222-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.	Vitotronic 100 typ HC1B objem zásobníka	B2TA001 2.731,- 100	B2TA002 2.828,- 100	B2TA003 2.924,- 100	B2TA004 2.999,- 130	Obj. . Eur l	
	Vitotronic 200 typ HO1B objem zásobníka	B2TA005 2.950,- 100	B2TA006 3.047,- 100	B2TA007 3.143,- 100	B2TA008 3.128,- 130	Obj. . Eur l	
Vitodens 222-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s vnútorne ohrievaným zásobníkovým ohrievačom vody pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.	Vitotronic 100 typ HC1B objem zásobníka	B2SA001 2.731,- 130	B2SA002 2.828,- 130	B2SA003 2.924,- 130	-	Obj. . Eur l	
	Vitotronic 200 typ HO1B objem zásobníka	B2SA004 2.950,- 130	B2SA005 3.047,- 130	B2SA006 3.143,- 130	-	Obj. . Eur l	



Vitodens 300-W + Vitocom 100 typ LAN1

Ku každej balíkovej zostave **Vitodens 300-W** (vi . kompaktný cenník, str. 12) (platí tiež pri objednávke samotného kotla s príslušenstvom: zásobníkový ohrievač, montážna pomôcka, prepájacia sada kotol-zásobník, diaľkové ovládanie) resp. ku každému kompaktnému kotlu **Vitodens 333-F / 343-F** (vi . kompaktný cenník str. 13) bude zadarmo dodaný 1 ks **Vitocom 100 typ LAN1** (obj. . Z011389), 1 ks spojovací kábel LON (dĺžka 7 m, obj. . 7143495) a 1 ks koncový odpor LON (obj. . 7143497).




Vitocal 200-S

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	A2/W35 A7/W35	7,5 (4,4 – 9,9) 9,5 (4,4 – 10,9)	9,0 (5,0 – 11,9) 10,7 (5,0 – 14,6)	Mat. sk. 50
Vitocal 200-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku			Z012094 6.734,-	Z012095 7.269,-	Obj. . Eur Mat. sk. 40
Vitocal 200-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku, zásobníka Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 l, diaľkové ovládanie Vitotrol 200-A , expanznej nádoby s objemom 25 l			Z012458 7.351,-	Z012459 7.827,-	Obj. . Eur
Vitocal 222-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S (typ AWT-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku a s integrovaným zásobníkom TÜV o objeme 170 l			Z012096 7.675,-	Z012097 8.210,-	Obj. . Eur
Vitocal 242-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S typ AWT-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku a s integrovaným zásobníkom TÜV o objeme 220 l, na ktorý je možné pripojiť aj solárny systém			Z012098 8.176,-	Z012099 8.712,-	Obj. . Eur



AquaHome 20-N


Popis		Mat. sk. 30
AquaHome 20-N Zostáva na zmäkčenie vody pre rodinné domy, max. prietok: 2,0 m³/h , max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 4200 l. Pozostáva z úpravne vody AquaHome 20-N, 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg), testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody, mechanického filtra Epuroit I25-50	ZK01180 806,-	Obj. . Eur
AquaHome 30-N Zostáva na zmäkčenie vody pre väčšie rodinné domy, max. prietok: 2,8 m³/h , max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 6100 l. Pozostáva z úpravne vody AquaHome 30-N, 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg), testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody, mechanického filtra Epuroit I25-50	ZK01710 980,-	Obj. . Eur



Vykurovacie telesá

Popis	Konštrukčná výška vykurovacieho telesa					Mat. sk. 25
	300	400	500	600	900	
Motážne príslušenstvo						
Rýchломontážna sada Pozostáva z 2 konzól, 4 skrutiek a 4 hmoždínok	7513065 7,80	7513066 7,80	7513067 7,80	7513068 7,80	7513069 7,80	Obj. . Eur

Podľa trvania akcie bude dodávaná **jedna** príslušná **rýchломontážna sada** (podľa výšky) **ku každému dodanému vykurovaciemu telesu Viessmann zadarmo.**



Systémová doska

Popis		Mat. sk. 25
Systémová doska NM 50/30 , celková plocha 10,08 m ² ■ max. prevádzkové zaťaženie: 5 kN/m ²	7452295 102,-	Obj. . Eur

Platná do 30. 9. 2014



5-vrstvová plastliniková rúra ViPERT

Popis		Mat. sk. 25
5-vrstvová plastliniková rúra ViPERT ■ systémová rúra PERT/AL/PEHD ■ max. prevádzková teplota 95°C ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ biela farba	DN 16 mm 200 m na kotúč i	7535869 175,- Obj. . Eur
	DN 20 mm 100 m na kotúč i	7535870 123,- Obj. . Eur
	DN 26 mm 50 m na kotúč i	7535871 154,- Obj. . Eur
	DN 32 mm 50 m na kotúč i	7535872 189,- Obj. . Eur

VIESSMANN

climate of innovation