

# VIESMANN

climate of innovation

## Akciová ponuka – sezóna 2014



Akciová ponuka – sezóna 2014  
Od 25. augusta do 30. novembra 2014

---

**5** rokov záruka  
na kondenzačné kotly do 35 kW

---

**10** rokov záruka  
na teplovýmenné plochy Inox-Radial

---

Akciová ponuka – sezóna 2014

**VIESMANN**

## Ponuka, z ktorej si vyberie každý

S cieľom zabezpečiť pre užívateľov zariadení Viessmann nadštandardné služby, spoľahlivosť, efektívnosť prevádzky ako aj mimoriadne atraktívne ceny sme pripravili na obdobie **od 25. augusta do 30. novembra 2014** hneď niekoľko mimoriadnych stimulov s dôrazom na modernizáciu.

Všetky akcie vám prinášajú možnosť získať najmodernejšiu vykurovaciu techniku a zároveň veľmi atraktívne podmienky pre jej obstaranie:

- Nástenné kondenzačné kotly **Vitodens 100-W\*** v rôznych výkonnostiach a prevedeniach počas akciovej ponuky znížené **až o 10 %**
- Ceny oblúbených kompaktných nástenných kotlov **Vitodens 111-W\*** s integrovaným nerezovým zásobníkovým ohrievačom **o objeme 46 l**, znížené **až o 10 %**
- Pokrokové a dizajnovo zaujímavé kompaktné vykurovacie centrály s kondenzačným kotlom **Vitodens 222-F** znížené **o 15 %**
- Ku každej balíkovej zostave plynového kondenzačného kotla **Vitodens 300-W** resp. kompaktného kotla **Vitodens 333-F** a **343-F** získate komunikačné rozhranie **Vitocom 100 typ LAN1** pre ovládanie prostredníctvom chytrého telefónu
- Zvýhodnené ceny na splitové tepelné čerpadlo **Vitocal 200-S / 222-S / 242-S** o výkone **7,5 a 9,0 kW**
- **5-ro ná záruka** na všetky kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW v spojení s komplexnými službami Viessmann
- **10-ro ná záruka** na teplovýmenné plochy Inox-Radial z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele

\* Platnosť ponuky do 30. novembra 2014, resp. do vypredania zásob.

Vitodens 100-W



Moderná vykurovacia technika, to je kondenzačná technika. Kotel Vitodens 100-W vám prinášame techniku zodpovedajúcu požiadavkám na moderné vykurovanie za mimoriadne atraktívnych podmienok. Vďaka vysoko hodnotným komponentom ako je teplo-výmenná plocha Inox-Radial a cylindrický horák MatriX z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele z vlastného vývoja a výroby, sa tento kotel vyznačuje vysokou a trvalou účinnosťou prevádzky. Nehrdzavejúca oceľ prináša dlhodobu spoľahlivú prevádzku. Do tohtoročnej sezóny v atraktívnej akciovej ponuke:

Obj.	Popis	Jedn. cena € s DPH
WB1C091	Nástenný plynový kondenzačný <b>kombinovaný</b> kotel Vitodens 100-W typ WB1C, <b>6,5 až 26,0 kW</b> pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti, <b>s integrovaným ohrevom pitnej vody</b> prostredníctvom vysoko výkonného doskového výmenníka tepla	1.632,00
WB1C329	Nástenný plynový kondenzačný <b>vykurovací</b> kotel Vitodens 100-W typ WB1C, <b>6,5 až 19 kW</b> , vrátane: zabudovanej regulácie, zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem <b>100 l</b> , snímača teploty zásobníka, izbového termostatu <b>Vitotrol 100</b> typ UTDB	2.064,00
WB1C251	Nástenný plynový kondenzačný <b>vykurovací</b> kotel Vitodens 100-W typ WB1C, <b>6,5 až 19 kW</b> , vrátane: zabudovanej regulácie, <b>bivalentného</b> zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem <b>300 l</b> , prepojovacej sady kotel-zásobník, snímača vonkajšej teploty a izbového termostatu <b>Vitotrol 100</b> typ OT pre ekvitermickú prevádzku	3.031,20

Platnosť ponuky do 30. novembra 2014, resp. do vypredania zásob.

Vitodens 111-W



Atraktívny kompaktný plynový kondenzačný kotol Vitodens 111-W prináša komfort teplej vody ako pri kotloch so zásobníkovým ohrievačom o objeme až 150 l pri kompaktných rozmeroch len o málo väčších ako u kondenzačného nástenného kotla (š: 600 x h: 480 x v: 900 mm). Tak šetrí miesto a teraz aj investičné náklady až 10 %.

Obj.	Popis	Jedn. cena € s DPH
B1LA024	Nástenný plynový <b>kompaktný</b> kotol Vitodens 111-W typ B1LA, <b>6,5 až 19,0 kW</b> , pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti, s integrovaným nerezovým zásobníkovým ohrievačom pre ohrev pitnej vody o <b>objeme 46 l</b>	2.098,80
B1LA025	Nástenný plynový <b>kompaktný</b> kotol Vitodens 111-W typ B1LA, <b>6,5 až 26,0 kW</b> , pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti, s integrovaným nerezovým zásobníkovým ohrievačom pre ohrev pitnej vody o <b>objeme 46 l</b>	2.133,60
B1LA026	Nástenný plynový <b>kompaktný</b> kotol Vitodens 111-W typ B1LA, <b>8,8 až 35,0 kW</b> , pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti, s integrovaným nerezovým zásobníkovým ohrievačom pre ohrev pitnej vody o <b>objeme 46 l</b>	2.198,40

Platnosť ponuky do 30. novembra 2014, resp. do vypredania zásob.

Vitodens 222-F





Kompaktné vykurovacie zariadenia získavajú neustále na popularite. Nie inak tomu je aj u kompaktného plynového kotla Vitodens 222-F, ktorý v sebe ukrýva špičkovú nerezovú spaľovaciu techniku v podobe teplovýmennej plochy Inox-Radial a sálavého horáku MatriX. Integrované zásobníkové ohrievače o objeme 100 resp. 130 litrov zaisťujú komfortnú prípravu teplej vody. To všetko v atraktívnom dizajne a teraz aj v mimoriadne atraktívnej cene:

Obj.	Popis	Jedn. cena € s DPH
B2TA006	Kompaktný kondenzačný kotol na plyn Vitodens 222-F s <b>nabíjacím integrovaným zásobníkom</b> o objeme <b>100 l</b> , pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti, s reguláciou <b>Vitotronic 200</b> , typ HO1B pre ekvitermickú prevádzku.	3.656,40
B2SA006	Kompaktný kondenzačný kotol na plyn Vitodens 222-F s <b>nabíjacím integrovaným zásobníkom</b> o objeme <b>130 l</b> , pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti, s reguláciou <b>Vitotronic 200</b> , typ HO1B pre ekvitermickú prevádzku.	3.771,60

Vitodens 300-F / 333-F / 343-F  
Vitocom 100 typ LAN1



Pre tých, ktorí hľadajú špičkovú vykurovaciu techniku sme pripravili akčiovú ponuku na naše high-tech kotly Vitodens 300-W resp. ich kompaktné varianty Vitodens 333-F alebo 343-F s integrovaným zásobníkovým ohrievačom o objeme 100 resp. 200 l. Počas trvania akcie získa nový majiteľ tohto výnimočného kotla komunikačné rozhranie Vitocom 100 typ LAN1. Vďaka nemu môžete pripojiť svoj kotol na internet a ovládať ho z ktoréhokolvek miesta na svete prostredníctvom aplikácie Vitotrol App zo svojho chytrého telefónu.

Obj.	Popis	Jedn. cena € s DPH
B3HA088	Nástenný plynový kondenzačný <b>vykurovací</b> kotol Vitodens 300-W typ B3HA, <b>1,9 až 19 kW</b> , vrátane: ekvitermickej regulácie <b>Vitotronic 200</b> , zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem <b>120 l</b> , prepájacej sady kotol-zásobník, diaľkového ovládania <b>Vitotrol 200A</b>	4.440,00
B3HA095	Nástenný plynový kondenzačný <b>vykurovací</b> kotol Vitodens 300-W typ B3HA, <b>1,9 až 19 kW</b> , vrátane: ekvitermickej regulácie <b>Vitotronic 200</b> , bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem <b>300 l</b> , prepájacej sady kotol-zásobník, diaľkového ovládania <b>Vitotrol 200A</b>	4.915,20



Vitocal 200-S



Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S je určené na vykurovanie a ohrev pitnej vody predovšetkým do novostavieb, ale aj pre modernizáciu s bivalentnou prevádzkou. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú navzájom prepojené dvomi zaizolovanými medenými rúrkami. Vonkajšiu jednotku je možné inštalovať buď na zem alebo na obvodovú stenu budovy. Vnútorňá jednotka je určená pre inštaláciu na stenách v technických miestnostiach. Ako záložný zdroj slúži elektrický prietokový ohrievač vykurovacej vody s výkonom 9 kW. Kompresor a ventilátor vo vonkajšej jednotke umožňujú plynulú reguláciu otáčok.

Obj.	Popis	Jedn. cena € s DPH
Z012094	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C10, výkon <b>7,5 kW</b> pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou <b>Vitotronic 200</b> pre ekvitermickú prevádzku	8.080,80
Z012095	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C13, výkon <b>9,0 kW</b> pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou <b>Vitotronic 200</b> pre ekvitermickú prevádzku	8.722,80
Z012458	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C10, výkon <b>7,5 kW</b> pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a snímačom vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, vrátane zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W typ CVB, objem <b>300 l</b> , diaľkového ovládania <b>Vitotrol 200-A</b> , expanznej nádoby, objem <b>25 l</b>	8.821,20
Z012459	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C13, výkon <b>9,0 kW</b> pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a snímačom vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, vrátane zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W typ CVB, objem <b>300 l</b> , diaľkového ovládania <b>Vitotrol 200-A</b> , expanznej nádoby, objem <b>25 l</b>	9.392,40

Vitocal 222-S  
Vitocal 242-S



Kompaktné reverzibilné tepelné čerpadlo Vitocal 222-S / 242-S vzduch/voda je určené na vykurovanie a ohrev pitnej vody predovšetkým do novostavieb, ale aj pre modernizáciu s bivalentnou prevádzkou. Na ohrev pitnej vody je určený integrovaný zásobník teplej pitnej vody a ako záložný zdroj slúži 9 kW elektrický prietokový ohrievač vykurovacej vody. Vďaka pôdorysným rozmerom 600x680 mm šetrí miesto potrebné k inštalácii. Toto tepelné čerpadlo navyše umožňuje aj funkciu chladenia v letnom období. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú navzájom prepojené dvomi zaizolovanými medenými rúrkami. Vonkajšiu jednotku je možné inštalovať buď na zem alebo na obvodovú stenu budovy. Vnútorná – stacionárna jednotka – je určená pre inštaláciu v technických miestnostiach.

Obj.	Popis	Jedn. cena € s DPH
Z012096	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda <b>Vitocal 222-S</b> typ AWT-AC 221.B10, výkon <b>7,5 kW</b> pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou <b>Vitotronic 200</b> p kvitermickú p integrovaný zásobník TÚV o objeme <b>170 l</b>	9.210,00 vádzku. Tepelné čerpadlo
Z012097	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda <b>Vitocal 222-S</b> typ AWT-AC 221.B13, výkon <b>9,0 kW</b> pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou <b>Vitotronic 200</b> p kvitermickú p integrovaný zásobník TÚV o objeme <b>170 l</b>	9.852,00 vádzku. Tepelné čerpadlo
Z012098	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda <b>Vitocal 242-S</b> typ AWT-AC 241.B10, výkon <b>7,5 kW</b> pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou <b>Vitotronic 200</b> pv kvitermickú pv TÚV o objeme <b>220 l</b> je možné napojiť solárny systém	9.811,20 vádzku. Na integrovaný zásobník
Z012099	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda <b>Vitocal 242-S</b> typ AWT-AC 241.B13, výkon <b>9,0 kW</b> pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou <b>Vitotronic 200</b> pv kvitermickú pv TÚV o objeme <b>220 l</b> je možné napojiť solárny systém	10.454,40 vádzku. Na integrovaný zásobník



climate of innovation

Viessmann, s.r.o.  
Ivanská cesta 30/A  
821 04 Bratislava  
telefón: (02) 32 23 01 00  
telefax: (02) 32 23 01 23  
[www.viessmann.sk](http://www.viessmann.sk)

9449 983-8 SK 08/2014  
Právo na zmeny vyhradené

Vaša odborná kúrenárska firma: